

管线及气瓶用钢

| 产品系列 | 执行标准 | 牌 号 | 厚度规格, mm | 备 注 |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------|----------|--------|
| 石油、天然气输送 管用钢 | API 5L-2012 | GrB | 1.5~20 | 可抗 HIC |
| | | X42 | 1.5~20 | |
| | | X46 | 1.5~20 | |
| | | X52 | 3.0~20 | |
| | | X56 | 4.0~20 | |
| | | X60 | 4.0~20 | |
| | | X65 | 6.0~16 | |
| | | X70 | 7.0~16 | |
| | | X80 | 10~16 | |
| | GB/T 14164-2013 | L245 | 1.5~20 | 可抗 HIC |
| | | L290 | 1.5~20 | |
| | | L320 | 3.0~20 | |
| | | L360 | 4.0~20 | |
| | | L390 | 6.0~20 | |
| | | L415 | 6.0~20 | |
| L450 | | 6.0~16 | | |
| L485 | | 7.0~16 | | |
| 石油套管用钢 | API 5CT-2011 | J55、H40、M65 | 1.5~20 | - |
| | | K55、N80 | 4.0~20 | - |
| 管线用热轧钢带 | JIS G3132-2011 | SPHT1、SPHT2、SPHT3、 SPHT4 | 1.5~20 | - |
| 焊接气瓶用钢 | GB/T 6653-2008 | HP235、HP265、HP295、 HP325、HP345 | 2.5~13 | - |